

BATERÍAS AUTOMÁTICAS CON FILTROS / **AUTOMATIC BANK WITH FILTERS****BATLVFS600**

375... 600 kvar

CON TIRISTORES  
**WITH THYRISTORS****CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS**

- Tensión Nominal / *Rated Voltage* 440 V 50 Hz-60Hz
- Regulador / *Controller* MASTER Fast
- Programa trabajo / *Working program* 1.1.1 - 1.9.9
- Condensador / *Capacitor* Tipo / *Type* FMLF o / or POLB HD 7%
- Reactancias / *Reactors* Tipo / *Type* INA
- Protección / *Protection steps* Fusibles / *Fuses* NH00
- Grado IP / *Degree of protection* IP21
- Color / *Colour* Gris / *Grey* RAL 7035
- Instalación / *Installation* Interior / *Indoor*
- Montaje / *Assembly* Sobre suelo / *Floor mounting*
- TI externo / *External TI* .../5 (no incluido / *not included*)
- Dimensiones / *Dimensions* 1200x650x1900mm
- Gama climática / *Temperature range* -25 °C/+45 °C max. temp.
- Normas / *Standards* IEC 61921:2017

**ACCESORIOS / ACCESSORIES**

- Interruptor general de corte en carga o automático / *Main switch or circuit breaker*
- Protección diferencial / *Leakage protection*

Referencia <i>Part number</i>	Q <sub>n</sub> (kvar) 440V	Composición <i>Composition</i>	Escalones <i>Steps</i>	Programa <i>Program</i>	Q <sub>n</sub> (kvar) 400V	Peso (kg) <i>Weight</i>
BATLVFS6044375	375	25+50+3x100	15x25	1.2.4.	310	545
BATLVFS6044400	400	50+50+3x100	8x50	1.1.2.	331	560
BATLVFS6044450	450	50+4x100	9x50	1.2.2.	372	590
BATLVFS6044475	475	25+50+4x100	19x25	1.2.4.	393	605
BATLVFS6044500	500	50+50+4x100	10x50	1.1.2.	413	620
BATLVFS6044550	550	50+5x100	11x50	1.2.2.	455	650
BATLVFS6044600	600	6x100	6x100	1.1.1.	496	680